












Une gamme exclusive SCB en aluminium assorti.

	Accessoires	Description	Unité de vente	Profil			Schéma	Visuel en situation	Utilisation
				Double lame (DL)	Simple lame (SL)	GLR AFFIX			
FIXATION	Bande de départ	PVC blanc Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			Fixation en partie basse des premiers clins posés à l'horizontale
	Vis inox A4, Col plat Ø 8 mm	Ø 3.5 mm Longueur 30 mm Empreinte TX15	Boîte de 250 vis	✓	✓	✓			Fixation des clins
	Cale bois AFFIX	Dimensions 22 x 45 mm Longueur 150 mm (50 pièces ≈ 38 m²)	Boîte de 50 pièces			✓			Aboutement des clins
ÉTANCHÉITÉ	Bande EPDM	PVC souple Largeur 60 mm Coloris blanc ou noir	Boîte 2 rouleaux de 25 m	✓	✓				Protection et étanchéité des tasseaux
VENTILATION	Grille anti-rongeurs	PVC Coloris blanc ou marron Longueur 2.50 m Grilles aluminium ou autres dimensions sur commande nous consulter	Unité	✓	✓	✓			Ventilation en partie basse. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs
	30 mm x 25 mm								
	30 mm x 30 mm								
	30 mm x 40 mm								
	30 mm x 60 mm								
	30 mm x 90 mm								
	Grille de ventilation haute H17	Aluminium assorti Largeur 45 mm dont 30 mm perforés Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Finition et ventilation en partie haute. Anti-intrusion d'insectes et de rongeurs
	Grille de ventilation haute AFFIX	Hauteur 60 mm dont 30 mm perforés Aluminium assorti au bardage Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			
	Larmier ventilé de 65	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓	✓			
FINITION	Coin extérieur continu de 37	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Finition des angles sortants ou finition des habillages de tableaux
	Coin extérieur continu AFFIX			✓	✓	✓			
	Coin intérieur continu			✓	✓				Finition des angles rentrants
	Coin intérieur AFFIX			✓	✓	✓			
	Joint vertical continu	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Jonction entre lames, évite les moulures de joint pour les façades > à 10 m de longueur
	Joint vertical AFFIX			✓	✓	✓			

	Accessoires	Description	Unité de vente	Profil			Schéma	Visuel en situation	Utilisation
				Double Lame (DL)	Simple Lame (SL)	GLR AFFIX			
FINITION	Moulure F17	Aluminium assorti Longueur 3 m	Unité	✓	✓				Finition ou jonction d'angles entre bardage et enduit
	Moulure F AFFIX			✓	✓	✓			
	Moulure J17			✓	✓				Finitions latérales des menuiseries ou fonds de tableaux et angles rentrants entre bardage et enduit
	Moulure J AFFIX			✓	✓	✓			
	Moulure de joint	PVC assorti	Sachet de 20 pièces DL ≈ 0.8/m² SL ≈ 1.6/m²	✓	✓				Aboutement des clins à l'horizontale

ACCESSOIRES SUR-MESURE POUR UNE FINITION PARFAITE !

	Accessoires*	Schéma	Visuel en situation	Accessoires*	Schéma	Visuel en situation
FINITION	Appui de fenêtre			Moulure F17 rallongée Finition des tableaux		
	Couvertine Finition du haut de façades, toits-terrasses			Larmier ventilé rallongé Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation		
	Cornières Finitions d'angles divers			Profilé pour soubassements Finition des soubassements de bardages		
	Profil de recouvrement Z Habillage, jonction entre bardage et toiture			*Accessoires en aluminium - Vendus à l'unité. Tous les accessoires et toutes les dimensions sur commande : 02 38 60 66 25 Retrouvez la gamme complète d'accessoires AIGIS® et tous nos conseils de pose :		

