





VIS TERRASSE NEBO *Vis*

Réf UT

Réf RETINOX


CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	UTILISATION
 Vis technique. Inox A2. Petite tête réduite. Empreinte TX. Filetage sous la tête. Pointe anti-éclatement. Téflonnée.	Résistance à la traction : 5.53 kN. Capacité de charge transversale à la direction de la fibre : 15.74 N/mm ² . Bonne résistance à la corrosion grâce à l'Inox A2.	Construction de terrasses. Jardinerie et aménagement paysager. Bois durs, bois tropical, bois résineux, bois autodavés.
 Vis traditionnelle. Inox A2. Tête fraisée. Empreinte TX. Pointe anti-éclatement. Téflonnée.	Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné. Bonne résistance à la corrosion grâce à l'Inox A2.	Assemblages bois en intérieur et en extérieur ainsi que dans des endroits humides. Convient au Bois résineux.

UNE POSE PARFAITE

Tête fraisée réduite avec ailettes, la vis se noie aisément dans le bois.



Zoom réf UT



TENUE SOLIDE SANS GRINCEMENT

Les lames sont pressées sur la lambourde.
 Forte tenue et fixation durable grâce au filetage sous tête.
 Les lames de terrasse ne bougent pas et ne grincent pas.



AGRÈMENT DE TRAVAIL
 Chaque paquet contient un embout TX permettant un vissage sûr.

FACILITÉ D'EXÉCUTION

Effet réduit de l'éclatement du bois grâce à sa pointe spéciale.

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Acier inoxydable A2.



DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
5 x 50 mm	Seau de 500 pièces avec un embout
5 x 60 mm	Seau de 400 pièces avec un embout

CONSULTEZ NOUS !

53, faubourg de Vitré - La Guerche de Bretagne - Tél. 02.99.96.23.67

www.doineau.com - mail : accueil@doineauboismat.com