



Plaque de plafond à enduire au plâtre

LES + PRODUITS

- + Support idéal pour les plâtres à projeter de type Lutèce®
- + Convient à tout type de structures (combles, plancher bois, ...)

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Plafond à enduire
Plaque par destination	Plaques standard
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	0,40
Épaisseur arrondie (mm)	10
Épaisseur réelle (mm)	9,50
Poids au m ²	6,80
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,03
Norme européenne	EN 520
N° ATEC	9/14-990
N° DoP	SG_GY_2013_A1AAA07A001
Étiquetage sanitaire	A+
Traitement des joints	avec bande Gyplat™ Tape

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Gyplat™ 40/150	3496250114944	0,01	1,50	0,40	0,03	Palette de 234 plaques

UC : unité consommateur