


Profilé en acier galvanisé pour la réalisation, principalement, de cloisons de distribution ou de cloisons de séparation en plaques de plâtre sur ossature



LES + PRODUITS

- + Pose classique et rapide
- + Performances thermiques garanties (conforme à la RT 2005 en ce qui concerne les cloisons séparant un local chauffé d'un local non chauffé)

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Destination | Ouvrages standard |
| Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
| Type de produit | Standard |
| Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
| Largeur d'aile (mm) | 6 |
| Poids au mètre linéaire | 0,85 |
| N° DTU | DTU 25.41 |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Montant Stil® M 100/249 bot10L | 3496250144682 | 0,10 | 2,49 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
| Montant Stil® M 100/259 bot10L | 3496250144644 | 0,10 | 2,59 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
| Montant Stil® M 100/299 bot10L | 3496250144620 | 0,10 | 2,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
| Montant Stil® M 100/399 bot10L | 3496250144507 | 0,10 | 3,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
| Montant Stil® M 100/499 bot10L | 3496250174078 | 0,10 | 4,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |

UC : unité consommateur