



Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

LES + PRODUITS

- Pose classique et rapide

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Destination | Ouvrages standard |
| Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
| Type de produit | Standard |
| Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
| Largeur d'aile (mm) | 5 |
| Poids au mètre linéaire | 0,57 |
| N° DTU | DTU 25.41 |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Montant Stil® M 36/249 bot10L | 3496250068162 | 0,04 | 2,49 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
| Montant Stil® M 36/259 bot10L | 3496250068193 | 0,04 | 2,59 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
| Montant Stil® M 36/279 bot10L | 3496250068223 | 0,04 | 2,79 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
| Montant Stil® M 36/299 bot10L | 3496250068254 | 0,04 | 2,99 | 0,04 | Palette de 500 pièces |

UC : unité consommateur