



Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

### LES + PRODUITS

- + Haute dureté (empreinte de billage inférieur ou égal à 15 mm)
- + Facile à identifier : couleur jaune
- + Mise en oeuvre simple, sans accessoires spécifiques

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Ouvrages</b>	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
<b>Plaque par destination</b>	Plaques résistance mécanique
<b>Couleur du parement</b>	Jaune
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	1,20
<b>Épaisseur arrondie (mm)</b>	13
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	12,50
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	11
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Composant principal</b>	Plâtre
<b>Type de plaque</b>	I
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Dureté superficielle</b>	HD
<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	0,04
<b>Norme européenne</b>	EN 520
<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	PL001
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Produits de finition associés</b>	Enduit et bande
<b>Mode de pose</b>	A visser

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placodur® BA 13 NF 120/250	3496250082526	0,01	2,50	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placodur® BA 13 NF 120/260	3496250082540	0,01	2,60	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placodur® BA 13 NF 120/280	3496250082601	0,01	2,80	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placodur® BA 13 NF 120/300	3496250082663	0,01	3,00	1,20	0,04	Pile de 50 plaques

UC : unité consommateur