



Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 2 heures. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

LES + PRODUITS

- + Temps de prise plus long, pour une meilleure maîtrise des temps de mise en œuvre
- + Idéal pour les chantiers plus importants

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Composition	Autre, Plâtre
Type de support	Carreaux de plâtre
Type de colle	Poudre
Marquage	CE
N° DTU	25-31
Norme	EN 12860:2001
Norme européenne	EN 12860:2001
N° DoP	CC021
Étiquetage sanitaire	A+
Outils d'application	Couteau à enduire, lisseuse, spatule
Consommation minimum	1,1 kg / m ² (pour carreaux de faible épaisseur)
Délai minimum avant finition	Après séchage complet
Recommandations d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
Temps d'utilisation	2 heures
Durée de conservation (mois)	9 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité, Hors gel

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placol 2H 25kg 21s	3496250139701	25,00	0,12	0,50	0,35	Palette de 21 sacs

UC : unité consommateur