




Plaque de plâtre hydrofugée à deux bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Conforme aux exigences du DTU 25.41
- + Facile à identifier : parements de couleur verte

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur
Plaque par destination	Plaques pièces humides
Couleur du parement	Vert
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m²	10,30
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	H1
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° ATEC	9/11-927
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande

Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placomarine® BA 13 120/250	3496250084506	0,01	2,50	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/260	3496250053571	0,01	2,60	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/265	3496250084575	0,01	2,65	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/270	3496250084599	0,01	2,70	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/280	3496250084643	0,01	2,80	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placomarine® BA 13 120/300	3496250084674	0,01	3,00	1,20	0,04	Pile de 50 plaques

UC : unité consommateur