

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®.

### LES + PRODUITS

- + Premier niveau de confort thermique
- + Facile à poser
- + Gain de place : épaisseurs d'isolant de 20 à 80 mm

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Destination</b>                                 | Pièces sèches                             |
| <b>Usage</b>                                       | Complément d'isolation, Habillage de murs |
| <b>Couleur</b>                                     | Ivoire                                    |
| <b>Nombre de parements</b>                         | 1                                         |
| <b>Type de parement</b>                            | Plaque de plâtre                          |
| <b>Type de plaque</b>                              | P                                         |
| <b>Épaisseur arrondie de la plaque (mm)</b>        | 10                                        |
| <b>Épaisseur d'isolant (mm)</b>                    | 40                                        |
| <b>Épaisseur totale (mm)</b>                       | 50                                        |
| <b>Type d'isolant</b>                              | Polystyrène expansé (PSE)                 |
| <b>Type d'isolation (SDC)</b>                      | Thermique                                 |
| <b>Code repère isolant</b>                         | MI                                        |
| <b>Code ISOLE</b>                                  | 12232                                     |
| <b>Perméance</b>                                   | P1                                        |
| <b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>                | B-s1, d0                                  |
| <b>Résistance thermique</b>                        | 1,30                                      |
| <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b> | 32                                        |
| <b>Marquage sur le côté</b>                        | oui                                       |
| <b>N° ACERMI</b>                                   | 03/081/361                                |
| <b>N° DTU</b>                                      | 25.42                                     |
| <b>Étiquetage sanitaire</b>                        | A+                                        |
| <b>Traitement des joints</b>                       | Avec bande et enduit                      |

## CONDITIONNEMENT

| Nom                       | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Résistance thermique | Conditionnement de vente |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Placomur®E 1.30 10+40 250 | 3496250118669        | 0,05                      | 2,50                     | 1,20                    | 1,30                 | Pile de 24 plaques       |
| Placomur®E 1.30 10+40 260 | 3496250117495        | 0,05                      | 2,60                     | 1,20                    | 1,30                 | Pile de 24 plaques       |

UC : unité consommateur