



Plaque de plâtre à 2 bords amincis. Plaque de dimensions réduites pour chantiers difficile d'accès. Permet de réaliser tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Plaque de plâtre de largeur réduite, idéale pour les chantiers d'accès difficile
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
Plaque par destination	Plaques standard, Plaques aménagement, rénovation
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	0,60
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m ²	9,30
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® 600 BA 13 250	3496250075917	0,01	2,50	0,60	0,04	Palette de 100 plaques

UC : unité consommateur