

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois



### LES + PRODUITS

- + Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 130 mm sur profilé métallique et d'épaisseur totale 120 mm sur profilé bois
- + Vis tête trompette et pointe clou adaptée à l'ossature High-stil®
- + Pénétration rapide dans les plaques et les profilés Placo®

## CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Destination</b>                    | Ouvrages standard              |
| <b>Usage</b>                          | Systèmes plaques sur ossatures |
| <b>Type de produit</b>                | Vis et fixation                |
| <b>Type de vis</b>                    | Tête trompette pointe clou     |
| <b>Forme de tête</b>                  | Trompette                      |
| <b>Diamètre de tête (mm)</b>          | 10                             |
| <b>A utiliser pour les épaisseurs</b> | Inférieures à 0,8 mm           |
| <b>Outils d'application</b>           | Visseuse                       |

## CONDITIONNEMENT

| Nom                  | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vis TTPC 140/bte300P | 3496250215085        | 0,15                      | 0,20                     | 0,10                    | Palette de 160 boîtes    |

UC : unité consommateur