



Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois. La longueur de la vis est de 25 mm.

LES + PRODUITS

- + Compatibilité avec un parement d'une plaque de plâtre Placoplatre® d'épaisseur 13 mm sur profilé métallique.
- Pénétration rapide dans les plaques et les profilés Placo®

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Destination | Ouvrages standard |
| Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
| Type de produit | Vis et fixation |
| Type de vis | Tête trompette pointe clou |
| Forme de tête | Trompette |
| Diamètre de tête (mm) | 8 |
| A utiliser pour les épaisseurs | Inférieures à 0,8 mm |
| Outils d'application | Visseuse |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente | Poids moyen |
|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| Vis TTPC 25/bte1500P | 3496250214729 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | Palette de 320 boîtes | |
| Vis TTPC 25/bte500P | 3496250214699 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Palette de 576 boîtes | 0,74 |

UC : unité consommateur