



Isoler les combles aménagés entre chevrons

ROCKCOMBLE



Panneau rigide avec bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces entre chevrons.

LES + PRODUIT

- Bord flexible ;
- Largeur optimale ;
- Masse volumique de 50 kg/m³.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,034
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	50
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	365 et 565
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme.....	WS
Absorption d'eau à long terme.....	WL(P)
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1
Étiquetage sanitaire.....	A

DIPLÔMES

ACERMI ■ 14/015/937
KEYMARK ■ 008-SDG5-937
DoP ■ CPR-DoP-FR-083



FLEX EXPERT
FLEX PRO
1^{ÈRE} COUCHE

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
187250	1350 x 365 x 60	1,75	10	4,93	12	120	59,13	1 300,86	A	3 53731 0110916
187251	1350 x 365 x 80	2,35	7	3,45	12	84	41,39	910,58	A	3 53731 0110923
165485	1350 x 565 x 60	1,75	6	4,58	12	72	54,92	1 318,08*	A	3 53731 0105042
165487	1350 x 565 x 80	2,35	5	3,81	12	60	45,77	1 006,94	A	3 53731 0105059
165489	1350 x 565 x 100	2,90	4	3,05	12	48	36,61	805,42	A	3 53731 0105066
165490	1350 x 565 x 120	3,50	3	2,29	12	36	27,46	659,04*	A	3 53731 0105073
165491	1350 x 565 x 140	4,10	3	2,29	12	36	27,46	604,12	A	3 53731 0105080

* 24 palettes