



Vous êtes ici :
Parois verticales ► Isoler les murs extérieurs ► Isoler les contours de fenêtres

Isoler les contours de fenêtres



Rockbay

Panneau rigide mono densité non revêtu pour l'isolation des contours de fenêtres des façades.

LES + PRODUIT

- Incombustible
- Compatible IGH et ERP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,038 (ép. 20 mm)
.....	0,036 (ép. 30 à 40 mm)
Dimensions (Lxl en mm).....	1200x600
Potentiel calorifique (MJ/m ² /cm).....	0*
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	de 120 à 155
Tolérance épaisseur.....	T5
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Compression.....	CS(10\Y)30
Traction perpendiculaire.....	TR10
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle.....	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle.....	WS
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1

* De par son Euroclasse A1, le produit Rockbay est à dissocier du terme «Matériau Combustible» comme défini par le règlement de sécurité contre l'incendie applicable à la façade. À ce titre, le produit Rockbay est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est à considérer comme nulle.

DIPLÔMES

ACERMI ■ 19/015/1363
KEYMARK ■ 008-SDG5-1363
DoP ■ CPR-DoP-FR-107

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de pièces/ palette	Nombre de colis/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (44 palettes)	Classe de produit	Code EAN
276556	1200 x 600 x 20	0,50	8	5,76	112	14	80,64	3 548,16	A	3 53731 0102980
276557	1200 x 600 x 30	0,80	6	4,32	72	12	51,84	2 280,96	A	3 53731 1026322
276558	1200 x 600 x 40	1,10	4	2,88	56	14	40,32	1 774,08	A	3 53731 1026339

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur